



GUIDE POUR ACCESSOIRES

- 1- Poncer légèrement à l'aide d'un papier sablé de 120 grains, et enlever les résidus avec un chiffon propre.
- 2- **ÉTAPE A** : Bien agiter le contenant de l'huile colorée (Primol). Verser le produit sur un chiffon propre et appliquer en minces couches en faisant des mouvements circulaires.
- 3- Attendre 5 à 10 minutes et essuyer l'excédent d'huile à la surface avec un autre chiffon propre.
- 4- Laisser sécher pendant 24 heures.
- 5- **ÉTAPE B** : Bien agiter le contenant de l'huile de finition (Greenol). Verser une petite quantité du produit sur chiffon propre et appliquer en minces couches en faisant des mouvements circulaires.
- 6- Attendre 5 à 10 minutes et essuyez l'excédent d'huile à la surface avec un autre chiffon propre.
- 7- Laisser sécher pendant 24 heures.



GUIDE POUR ACCESSOIRES

- 1- Poncer légèrement à l'aide d'un papier sablé de 120 ou de 150 grains, et enlever les résidus avec un chiffon propre.
- 2- **ÉTAPE A** : Bien agiter le contenant de base colorée. Appliquer une mince couche avec un pinceau, jusqu'à ce que la couleur soit opaque.
- 3- Laisser sécher 4 heures.
- 4- Poncer légèrement avec un papier sablé de 400 grains.
- 5- **ÉTAPE B** : Bien agiter le contenant de l'huile colorée (Oilstain). Appliquer le produit avec un pinceau. Attendre 5 à 10 minutes et essuyer selon la couleur voulue.
- 6- Laisser sécher au moins une heure.
- 7- Le degré de sablage de l'étape 4 vous fait obtenir la teinte finale; si le résultat obtenu n'est pas celui désiré, poncer à nouveau et recommencer la procédure au début.
- 8- **ÉTAPE C** : Lorsque vous avez obtenu la teinte désirée, appliquer une couche d'huile de finition (Oilscraft) et laissez sécher 24 heures.

